



Montážní otvor ø14mm  
 Krytí IP65  
 Maximální proudový odběr 20mA  
 Připojovací vodič max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Tloušťka panelu max. 5mm  
 Pracovní teplota -25.. +55°C  
*Základní funkce je svítící*

*\*LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø14mm  
 Waterproof IP65  
 Maximal current consumption 20mA  
 Connecting conductors max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Panel thickness max. 5mm  
 Operating temperature -25.. +55°C  
*Standard function is Glow*

*\*LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø14mm  
 Wasserdicht IP65  
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
 Verbindungsleiter max. 1,5mm<sup>2</sup>  
 Plattendicke max. 5mm  
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C  
*Standardfunktion ist Glühen*

*\*LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung	
	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion		
<p>Rozeč mezi montážními otvory min. 22mm                  Spacing between mounting holes min. 22mm                  Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm</p>		R		R	12V	AC DC
		G		G	24V	
		B		B	48V	
		Y		Y	60V	
		W		W	110V	
		O		O	125V	
					220V	
					230V	
					jiné / other / andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	<b>SZS-06-R/G-24V-AC</b>					
	SZS-06	-	R	/	G	- 24V - AC

V souladu s RoHS  
 RoHS compliant  
 RoHS konform